

CARACTERÍSTICAS PLANCHAS -931/A COMERCIALIZADA POR GRUPO LA ROSA BLANCA

DATOS TÉCNICOS



Fuente de alimentación:	230 V / 1 o 400 V / 3 + N / 50 Hz - 110 V / 1 o 220 V / 3-60 Hz
Suministro de agua:	tubo de goma Ø int. 13 mm - 0.5 in
Suministro de vapor:	1/2 "
Retorno de condensación:	1/2 "
Steam press.eserc:	2.5 bar - 36 psi
Consumo de vapor:	3 ÷ 5 kg / h - 6,6 ÷ 11 Lbs / h
Caldera de escape:	1/2 "
Dimensiones de la mesa:	1100 x 380 - punto de 230 mm
Caldera elemento de calentamiento	5 lt: 3 / 3,5 / 6 kW- 0,33 / 0,5 / 0,6 BHP
Resistencia caldera lt 9:	6/8/10/12 kW- 0,6 / 0,8 / 1 /
Calentamiento de mesa	1,2 BHP : 0,7 Kw
Resistencia de hierro:	0.8 Kw
Motor Asp./ventile:	0.6 kW
Motor de la bomba:	0.3 Kw
Dimensiones totales:	1800 x 600 mm - 71x23.5 in
Peso neto:	125 kg - 276 lbs, con caldera 155 kg- 342 Lbs
peso bruto:	180 kg - 397 lbs, con calentador 190 kg- 419 Lbs
dimensiones del paquete:	1860 x 630 x 1.100 mm - en 73,2x24,8x43

S-931 / A

MESA DE SUCCIÓN CON CHIMENEA - CON O SIN CALDERA - ALTURA FIJA - MOD. S-931 / A

Mesa de succión con chimenea calentada eléctricamente y regulable por termostato, mesa estándar. Completo con un potente aspirador **TRIFÁSICO** de aspiración que garantiza un alto rendimiento. Soluciones ergonómicas, como la suspensión de hierro y el pedal que se puede operar en una longitud de 50 cm. reducir la fatiga y acelerar la producción. Chimenea insonorizada para transportar aire.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO:

Caldera incorporada de 5 litros, desde 9 lt. Con control de nivel electrónico. Soporte de hierro giratorio. Grupo de hierro humeante. Brazos de succión / soplado: formas de cojín estiradas o calentadas y sin forma. Grupos ligeros con o sin polea de soporte de hierro.